



EPP 水性珠光膜表印油墨

【产品类型】

EPP 产品为水性珠光膜表印油墨，特别适珠光 PP 膜的饮料瓶标签印刷。

【适合基材】

已处理的珠光 PP 膜。

【产品特性】

- ❖ 使用水与醇的混合溶剂作为稀释溶剂。
- ❖ 干燥性能良好，溶剂残留少，气味低。
- ❖ 抗粘连性、滑爽性、再溶性好，适合高速印刷。
- ❖ 切杯抗粘性优异。

【印刷粘度】

印刷粘度依印刷速度、印刷条件等因素变化而变化，一般为察恩杯（Sheen2# 或 TOY03#）13—25 秒/25℃。

【稀释剂】

	快干	中干	慢干
去离子水	30	50	100
乙醇	70	50	-

使用方法及注意事项：

- ❖ 油墨稀释剂的稀释量因印刷速度等因素变化而变化，稀释量过大，干燥后的油墨膜就薄，使擦伤强度及耐磨性减弱。一般稀释溶剂与油墨量之合适比例为 0.2—0.5:1。
- ❖ 若印刷品有耐光性之需求，请选用耐光性较佳之色墨。
- ❖ 应用于表面印刷时，请与配套的罩光油同时使用。
- ❖ 用于推荐范围外的材料时，请先作必要的测试。

【敬告用户】

*本文资料系依照我司实际生产及试验结果综合而成，以上数据仅供参考，不具法律保证效力。油墨产品的性能是否符合贵司要求，取决于实际的应用条件和印刷材料等等。我司建议，用户使用我司油墨产品印刷前，需充分了解每种产品的应用条件己方是否完全符合，因贵司对油墨产品的实际的应用条件和储存条件等非我司所能控制，故对最终产品性能不做保证，本产品全部销售业务均受我司的标准销售条款及条件约束。